



# BKOLOR

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

# CUBREKOLOR 10 A

IMPERMEABILIZANTE 100% ACRÍLICO



PARA CUALQUIER  
SUPERFICIE



GARANTÍA



AISLANTE



FÁCIL DE APLICAR



BASE DE AGUA

**CUBREKOLOR 10A** elastomérico fabricado con resina 100% acrílica, con 10 años de garantía el cual ha sido especialmente formulado para que no se cuartee ni se generen fisuras; seca tan rápido que en 24 horas usted tendrá su casa protegida del agua. Además gracias a la tecnología que posee, cuenta con un alto rendimiento y un excelente poder cubriente.

## ESPECIFICACIONES

- Naturaleza:..... Acrílica
- Ideal para: ..... Exterior
- Viscosidad: ..... 30,000 - 40,000 cps
- Acabado: ..... Mate ASTM D 523-98
- Color:..... Blanco y Terracota
- Durabilidad media: ..... 10 años
- Rendimiento teórico: ..... 1 a 1.5 litros x m<sup>2</sup>
- Secado al tacto: ..... 4 hrs
- Secado total: ..... 24 hrs
- Peso específico:..... 1.25+/- .02 kg/l
- Presentación:..... 19 lts (cubeta)

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar como impermeabilizante único en superficies de concreto, cemento y materiales similares.
- No agregue materiales extraños que adulteren su formulación, excepto los recomendados.

## INSTRUCCIONES

- Sature de agua la superficie y barra el exceso hasta eliminar cualquier encharcamiento.
- Lave con solución Bklean y deje reaccionar por 20 minutos.
- Enjuague con agua y lave la superficie con un detergente con alcalino.
- Vuelva a enjuagar en la superficie hasta eliminar el exceso de detergente y deje secar.
- Repare las grietas que existan, en caso de que la superficie esté severamente dañada se deberán utilizar trabajos especializados de albañilería.
- Mezclar perfectamente bien el producto.
- Aplicar con cepillo o rodillo en la superficie previamente preparada.
- Se recomienda aplicar una capa con un espesor de 1.04 mm (19.25 milésimas de pulgada)

## RESPONSABILIDADES

- No agregar materiales que alteren la fórmula.
- No aplicar con lluvia ni en temperaturas menores a 5 grados centígrados.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se debe ingerir.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lavar todo el material con agua y jabón inmediatamente después de que fueron usados.
- No dejar el envase abierto si no se está utilizando el material.
- No permita que se congele.
- No se debe utilizar bajo enladrillador ni tampoco en lugares de tránsito intenso.
- No debe mezclarse con sistemas impermeables en caliente.
- No debe aplicarse en superficies calientes.