



BKOLOR

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

PROKOLOR MATE

PINTURA 100% ACRÍLICA



EXTERIORES / INTERIORES



10 AÑOS GARANTÍA



ALTO PODER CUBRIENTE



BASE DE AGUA



MATE



ALTA RESISTENCIA
AL LAVADO

PROKOLOR MATE es una pintura elaborada en México, 100% acrílica base agua que brinda grandes beneficios como una excelente resistencia a la intemperie, un alto poder cubriente y adherente. Además gracias a la tecnología con la que fue desarrollada los colores se mantienen vivos por mas tiempo.

ESPECIFICACIONES

- Naturaleza:..... Acrílica
- Ideal para: Interiores y Exteriores
- Viscosidad: 110 -120 UK ASTM D 562-90
- Acabado: Mate ASTM D 532-98
- Durabilidad mínima: 10 años
- Rendimiento teórico: 12-14 m² /l
- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado total: 24hrs
- Densidad: 1.35 - 1.60 Kg/l
- Sólidos en Peso: 55 - 62 % ASTM D 2369-97
- Lavabilidad:.....+ 15,000 ciclos
- Presentación: 1lt, 4 lts, 19lts (litro, galón y cubeta)

RECOMENDACIONES

- Recomendado para decoración y/o protección de muros interiores y exteriores en acabados de yeso, cemento, tirol, ladrillo, madera o mortero.
- Para optimizar el rendimiento, se recomienda utilizar Sellakolor Base para sellar perfectamente bien el poro de la superficie donde se aplicará.
- No agregue materiales extraños que adulteren su formulación, excepto los recomendados.

INSTRUCCIONES

- La superficie donde se aplicará Prokolor deberá cumplir con las siguientes características:
- LIMPIA: Se deberá quitar toda la pintura suelta y eliminar cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie como polvo, grasa, moho, óxido y/o tierra.
- SECA: no debe existir humedad en la superficie ni materiales de construcción frescos.
- OPACA: La superficie no deberá estar pulida ni brillante, en caso de que se encuentre así será necesario lijar antes de aplicar Prokolor.
- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Prokolor se aplica con brocha o rodillo.
- Deje secar mínimo una hora antes de aplicar la segunda mano.
- En zonas con alta humedad el tiempo de secado puede variar.

RESPONSABILIDADES

- No mezclar Prokolor Mate con otras pinturas.
- No agregar materiales que alteren la fórmula.
- No aplicar con lluvia ni en temperaturas menores a 10°C.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje ingerir.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lavar todo el material con agua y jabón inmediatamente después de que fueron usados.
- No dejar el envase abierto si no se está utilizando el material.
- No permita que se congele.