



BKOLOR

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

SUMKOLOR

PINTURA VINIL - ACRÍLICA



EXTERIORES / INTERIORES



3 AÑOS GARANTÍA



BUEN PODER CUBRIENTE



RESISTENCIA AL LAVADO



MATE



BASE DE AGUA

SUMKOLOR es una pintura Vinil- Acrilica con acabado mate.

ESPECIFICACIONES

- Naturaleza:..... Vinil- Acrilica
- Ideal para: Exteriores- Interiores
- Viscosidad: 108 -118 UK ASTM D 562-90
- Acabado: Mate ASTM D 523-98
- Durabilidad mínima: 3 años
- Rendimiento teórico: 6 - 8 m² /l
- Secado al tacto: 30 min
- Secado total: 24hrs
- Densidad: 1.30 -1.55 Kg/l
- Sólidos en Peso:..... 50- 55% ASTM D 2369-97
- Lavabilidad: +2,500 ciclos de lavado
- Presentación:..... 1 lts, 4 lts, 19 lts (Litro, galón y cubeta)

RECOMENDACIONES

- Recomendado para decoración y/o protección de muros interiores y exteriores en acabados de yeso, cemento, tirol, ladrillo, madera o mortero.
- Para optimizar el rendimiento, se recomienda utilizar Sellakolor 5*1 para sellar perfectamente bien el poro de la superficie donde se aplicará.
- No debe dejarse el envase abierto si no se está utilizando.
- El área de trabajo debe de estar bien ventilada.
- Lave las brochas y el equipo inmediatamente después de usarlos.
- No agregue materiales extraños que adulteren su formulación, excepto los recomendados.

INSTRUCCIONES

- La superficie donde se aplicará Sumkolor deberá cumplir con las siguientes características:
- LIMPIA: Se deberá quitar toda la pintura suelta y eliminar cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie como polvo, grasa, moho, óxido y/o tierra.
- SECA: no debe existir humedad en la superficie ni materiales de construcción frescos.
- OPACA: La superficie no deberá estar pulida ni brillante, en caso de que se encuentre así será necesario lijar antes de aplicar Sumkolor.
- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Sumkolor se aplica con brocha o rodillo.
- Deje secar mínimo una hora antes de aplicar la segunda mano.
- En zonas con alta humedad el tiempo de secado puede variar.

RESPONSABILIDADES

- No mezclar Sumkolor con otras pinturas.
- No agregar materiales que alteren la fórmula.
- No aplicar con lluvia ni en temperaturas menores a 10c.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje ingerir.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lavar todo el material con agua y jabón inmediatamente después de que fueron usados.
- No dejar el envase abierto si no se está utilizando el material.
- No permita que se congele.